
Apparate-Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm, TPE-Laufbelag, Kugellager, Rückenloch 10,2 mm, 70 kg, Art.-Nr. 44836

Apparate-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 100 mm, TPE-Laufbelag, Kugellager. Sie trägt 70 kg dynamisch und 80 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 10,2 mm.





Zeichnungsnummer **2-7LZ-20K** | Artikelnummer **44836** | EAN **3838461448362**

Typ	Apparate-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	24 mm
Lauffläche	TPE-Laufbelag, 82 Shore A
Laufflächenfarbe	grau
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	70 kg
Tragfähigkeit statisch	80 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	10,2 mm
Bauhöhe	123 mm
Ausladung	30 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,41 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	32 mm
Laufflächenmaterial	Polyethylen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Staubgeschützt und ohne Spuren auf dem Boden. Dreht leicht. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.