Rad 100 mm, hitzebeständiges Polyamid, Kugellager, Achsloch 12 mm, 170 kg, Art. 2-681-20K

Rad, Raddurchmesser 100 mm, hitzebeständiges Vollrad aus Polyamid, Kugellager. Sie trägt 170 kg dynamisch und 210 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-681-20K** | SKU **44908** | EAN **3838461449086**

Typ	Rad
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	hitzebeständiges Vollrad aus Polyamid, 85±5 Shore D
Radkörper	hitzebeständiges Polyamid
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	170 kg
Tragfähigkeit statisch	210 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,22 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +250 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +300 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	45 mm
Nabendurchmesser	8 mm
Laufflächenmaterial	Hitzebeständiges Polyamid
Härte der Lauffläche	85 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Für Hitze gebaut und in Bäckereien im Einsatz. Die Temperaturen für Dauerbetrieb und kurzzeitige Belastung stehen in der Tabelle. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.