# Schwerlast-Rad 200 mm, Polyamid, Kugellager, Achsloch 20 mm, 750 kg, Art. 2-277 ISO

Schwerlast-Rad, Vollrad aus Polyamid, Kugellager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 900 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-277 ISO** | SKU **45812** | EAN **3838461458125**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Schwerlast-Rad |
| **Raddurchmesser** | 200 mm |
| **Radbreite** | 50 mm |
| **Lauffläche** | Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D |
| **Radkörper** | Polyamid |
| **Lagerung** | Kugellager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 500 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 900 kg |
| **Achsloch** | 20 mm |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -25 bis +80 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +110 °C |
| **Befestigungsart** | Radnabe |
| **Tragfähigkeit bei 4 km/h** | 750 kg |
| **Nabenlänge** | 60 mm |
| **Härte der Lauffläche** | 70 Shore D |

## Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.