Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Platte 135x110 mm, 650 kg, Art. 2-123-50K

Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 250 mm Raddurchmesser, Polyurethan-Laufbelag, auf Kugellager. Tragfähigkeit 600 kg dynamisch und 800 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



Zeichnungsnummer **2-123-50K** | SKU **46782** | EAN **3838461467820**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	250 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	orange/rot/braun
Radkörper	Aluminium
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	600 kg
Tragfähigkeit statisch	800 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	289 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Richtungsfeststeller	optional
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +55 °C
Tragfähigkeit bei 4 km/h	650 kg
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringes Eigengewicht und chemisch beständig. Schwere Lasten lassen sich mit wenig Kraft bewegen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.