Rad 150 mm, hitzebeständiges Polyamid, Gleitlager, Achsloch 12 mm, 250 kg, Art. 2-763ISO

Rad, Raddurchmesser 150 mm, hitzebeständiges Vollrad aus Polyamid, Gleitlager. Sie trägt 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-763ISO** | SKU **47863** | EAN **3838461478635**

Typ	Rad
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	46 mm
Lauffläche	hitzebeständiges Vollrad aus Polyamid, 85±5 Shore D
Radkörper	hitzebeständiges Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,27 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +250 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +300 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	45 mm
Laufflächenmaterial	Hitzebeständiges Polyamid
Härte der Lauffläche	85 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Für Hitze gebaut und in Bäckereien im Einsatz. Die Temperaturen für Dauerbetrieb und kurzzeitige Belastung stehen in der Tabelle. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.