Rad 150 mm, Polypropylen, Gleitlager, Achsloch 20 mm, 250 kg, Art.-Nr. 59218

Rad, Raddurchmesser 150 mm, Vollrad aus Polypropylen, Gleitlager. Sie trägt 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-763 ISO** | Artikelnummer **59218** | EAN **3838461592188**

Typ	Rad
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	46 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	250 kg
Tragfähigkeit statisch	310 kg
Achsloch	20 mm
Gewicht	0,35 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Befestigungsart	Radnabe
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.