Rad 125 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Achsloch 15 mm, 130 kg, Art.-Nr. 61776

Rad mit 125 mm Raddurchmesser, schwarze Gummilauffläche, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 130 kg dynamisch und 160 kg statisch, Achsloch 15 mm.



Zeichnungsnummer **2-197 ISO** | Artikelnummer **61776** | EAN **3838461617768**

Typ	Rad
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	37 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Stahl, galvanisch verzinkt, Cr(VI)-frei
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	130 kg
Tragfähigkeit statisch	160 kg
Achsloch	15 mm
Gewicht	0,6 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	44 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Lenkt leicht und kommt mit unebenen Böden und Hindernissen zurecht. Stahlfelge und Gummireifen ergeben ein stabiles Rad. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.