Rad 80 mm, Polypropylen, Gleitlager, Achsloch 12 mm, 100 kg, Art.-Nr. 66722

Rad, Vollrad aus Polypropylen, Gleitlager, Raddurchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 100 kg dynamisch und 120 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-760 ISO** | Artikelnummer **66722** | EAN **3838461667220**

Typ	Rad
Raddurchmesser	80 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	100 kg
Tragfähigkeit statisch	120 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,08 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Befestigungsart	Radnabe
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.