Schwerlast-Rad 160 mm, Polyamid, Gleitlager, Achsloch 25 mm, 400 kg, Art.-Nr. 91084, Radkörper schwarz

Schwerlast-Rad, Raddurchmesser 160 mm, Vollrad aus Polyamid, Gleitlager. Sie trägt 400 kg dynamisch und 500 kg statisch, Achsloch 25 mm.



Zeichnungsnummer **2-732** | Artikelnummer **91084** | EAN **3838461910845**

Typ	Schwerlast-Rad
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	44 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	400 kg
Tragfähigkeit statisch	500 kg
Achsloch	25 mm
Gewicht	0,65 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	59 mm
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.