für raue Böden Lenkrolle mit Bremse + schwarz pneumatisch Ø220 x W85mm für 200kg

ID 47468: Rollen-Gesamthöhe 255 mm |4 Befestigungslöcher mit Lochabstand 140x105 mm | Rad mit Rollenlager und schwarz pneumatisch mit Härte 80 ° Shore A | Kameltrophäenreise, Stoßdämpfend, das Hindernis leicht überwinden, für unebenen Boden



Zeichnungsnummer **2-305ISO** | Artikelnummer **47468** | EAN **3838461474682**

für raue Böden Lenkrolle mit einer Bauhöhe von 255 mm Raddurchmesser und Breite: 220 x 85 mm Deckplatte mit 4 Befestigungslöchern von 11 mm, Montagelochabstand 140x105 mm und Außenabmessungen der Deckplatt: 175x140 mm Rad mit Rollenlager and schwarz pneumatisch mit Härte 80 ° Shore A on Stahlfelge mit galvanischer Verzinkung Korrosionsschutz Cr6-frei. Zugelassene und geprüfte Tragfähigkeit Dynamisch 200 kg Statisch 250 kg Temperaturbereich: Dauerbetrieb: -5 | +60°C Kurze (10 Minuten) Kontakt: -5 | +60°C Vorteile davon Kameltrophäenreise Lenkrolle: ßdämpfend Hindernis leicht überwinden ür unebenen Boden