# Rueda 80 mm, goma negra, rodamiento de rodillos, agujero del eje 12 mm, 65 kg, Ref. 30193

Rueda, banda de rodadura de goma negra, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 80 mm. Capacidad de carga 65 kg dinámicos y 80 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-942 A** | Referencia **30193** | EAN **3838461301933**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda |
| **Diámetro de rueda** | 80 mm |
| **Ancho de rueda** | 30 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | negro |
| **Centro de rueda** | polipropileno |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 65 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 80 kg |
| **Agujero del eje** | 12 mm |
| **Peso** | 0,2 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |
| **Tipo de fijación** | Cubo de rueda |
| **Longitud del cubo** | 44 mm |

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

## Características y aplicaciones

Apta para suelos mojados y obstáculos bajos. La banda de goma amortigua vibraciones y ruido. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.