Rueda fija 100 mm, polipropileno, rodamiento de rodillos, platina 105x85 mm, 125 kg, Ref. 32484, centro de rueda negro

Rueda fija con rueda de 100 mm de diámetro, rueda maciza de polipropileno, sobre rodamiento de rodillos. Capacidad de carga 125 kg dinámicos y 150 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.





Número de plano **2-666 A** | Referencia **32484** | EAN **3838461324840**

Tipo	Rueda fija
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	125 kg
Capacidad de carga estática	150 kg
Platina	105x85 mm
Distancia entre agujeros	80x60 mm
Diámetro de los orificios de fijación	9 mm
Altura total	128 mm
Peso	0,55 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.