# Rueda giratoria de transporte 150 mm, goma negra, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 170 kg, Ref. 34025

Rueda giratoria de transporte, banda de rodadura de goma negra, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 150 mm. Capacidad de carga 170 kg dinámicos y 210 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.






Número de plano **2-631 L12** | Referencia **34025** | EAN **3838461340253**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria de transporte |
| **Diámetro de rueda** | 150 mm |
| **Ancho de rueda** | 40 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | negro |
| **Centro de rueda** | acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI) |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 170 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 210 kg |
| **Fijación** | Agujero pasante |
| **Diámetro del orificio central** | 12,5 mm |
| **Altura total** | 180 mm |
| **Voladizo** | 50 mm |
| **Peso** | 1,85 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |
| **Dimensiones de la placa** | 93 mm |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

## Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.