
Rueda giratoria de transporte con freno total 160 mm, goma negra, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 180 kg, Ref. 34093

Rueda giratoria de transporte con freno total, diámetro de rueda 160 mm, banda de rodadura de goma negra, con rodamiento de rodillos. Soporta 180 kg dinámicos y 220 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-658 L12** | Referencia **34093** | EAN **3838461340932**

Tipo	Rueda giratoria de transporte con freno total
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	180 kg
Capacidad de carga estática	220 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	190 mm
Voladizo	50 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	2,35 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	93 mm

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.