
Rueda giratoria de transporte con freno total 100 mm, goma negra, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 80 kg, Ref. 34204

Rueda giratoria de transporte con freno total, diámetro de rueda 100 mm, banda de rodadura de goma negra, con rodamiento de rodillos. Soporta 80 kg dinámicos y 100 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-980 L12** | Referencia **34204** | EAN **3838461342042**

Tipo	Rueda giratoria de transporte con freno total
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	80 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	128 mm
Voladizo	40 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	0,95 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	70 mm

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

Apta para suelos mojados y obstáculos bajos. La banda de goma amortigua vibraciones y ruido. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.