
Rueda giratoria 125 mm, polipropileno, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 150 kg, Ref. 2-767 L12, centro de rueda blanco

Rueda giratoria con rueda de 125 mm de diámetro, rueda maciza de polipropileno, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-767 L12** | SKU **34344** | EAN **3838461343445**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	38 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	155 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,66 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Dimensiones de la placa	70 mm
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.