Rueda giratoria con freno total 80 mm, polipropileno, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 100 kg, Ref. 34514, centro de rueda negro

Rueda giratoria con freno total, rueda maciza de polipropileno, cojinete liso, diámetro de rueda 80 mm. Capacidad de carga 100 kg dinámicos y 120 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-793 L12** | Referencia **34514** | EAN **3838461345142**

Tipo	Rueda giratoria con freno total
Diámetro de rueda	80 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	100 kg
Capacidad de carga estática	120 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	106 mm
Voladizo	40 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	0,59 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Dimensiones de la placa	70 mm
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.