Rueda giratoria con freno total 150 mm, poliamida, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 300 kg, Ref. 34684, centro de rueda negro

Rueda giratoria con freno total, diámetro de rueda 150 mm, rueda maciza de poliamida, con cojinete liso. Soporta 300 kg dinámicos y 370 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-796 L12** | Referencia **34684** | EAN **3838461346842**

Tipo	Rueda giratoria con freno total
Diámetro de rueda	150 mm
Ancho de rueda	46 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	300 kg
Capacidad de carga estática	370 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	180 mm
Voladizo	50 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	1,6 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dimensiones de la placa	93 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.