
# Rueda giratoria con freno total 150 mm, poliamida, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 300 kg, Ref. 34735, centro de rueda blanco

Rueda giratoria con freno total, diámetro de rueda 150 mm, rueda maciza de poliamida, con cojinete liso. Soporta 300 kg dinámicos y 370 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.









Número de plano **2-796 L12** | Referencia **34735** | EAN **3838461347351**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total |
| **Diámetro de rueda** | 150 mm |
| **Ancho de rueda** | 46 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 300 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 370 kg |
| **Fijación** | Agujero pasante |
| **Diámetro del orificio central** | 12,5 mm |
| **Altura total** | 180 mm |
| **Voladizo** | 50 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 1,6 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Dimensiones de la placa** | 93 mm |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.