Rueda 160 mm para cargas pesadas, poliamida, rodamiento de bolas, agujero del eje 20 mm, 400 kg, Ref. 35595, centro de rueda blanco

Rueda para cargas pesadas, rueda maciza de poliamida, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 160 mm. Capacidad de carga 400 kg dinámicos y 500 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-278 ISO** | Referencia **35595** | EAN **3838461355950**

Tipo	Rueda para cargas pesadas
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	400 kg
Capacidad de carga estática	500 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	0,6 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

Poco desgaste, poco esfuerzo para mantener la rodadura y giro fácil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.