
Rueda giratoria con freno total 160 mm, goma gris, cojinete liso, platina 135x110 mm, 180 kg, Ref. 39443

Rueda giratoria con freno total, banda de rodadura de goma gris, cojinete liso, diámetro de rueda 160 mm. Capacidad de carga 180 kg dinámicos y 220 kg estáticos, fijación con platina de 135x110 mm, distancia entre agujeros 105x110 mm.





Número de plano **2-939 ISO** | Referencia **39443** | EAN **3838461394430**

Tipo	Rueda giratoria con freno total
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	180 kg
Capacidad de carga estática	220 kg
Platina	135x110 mm
Distancia entre agujeros	105x110 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	190 mm
Voladizo	50 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	1,95 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

La goma gris no deja marcas en el suelo. La banda amortigua vibraciones y ruido, y la rueda sirve en interior y exterior. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.