
Rueda giratoria 100 mm, goma gris, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 80 kg, Ref. 39554

Rueda giratoria, banda de rodadura de goma gris, cojinete liso, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 80 kg dinámicos y 100 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-973 L12** | Referencia **39554** | EAN **3838461395543**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	80 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	128 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,9 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	70 mm

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

La goma gris no deja marcas en el suelo. La banda amortigua vibraciones y ruido, y la rueda sirve en interior y exterior. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.