# Rueda giratoria 160 mm, goma gris, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 180 kg, Ref. 39565

Rueda giratoria, diámetro de rueda 160 mm, banda de rodadura de goma gris, con cojinete liso. Soporta 180 kg dinámicos y 220 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.






Número de plano **2-976 L12** | Referencia **39565** | EAN **3838461395659**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria |
| **Diámetro de rueda** | 160 mm |
| **Ancho de rueda** | 40 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | gris |
| **Centro de rueda** | polipropileno |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 180 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 220 kg |
| **Fijación** | Agujero pasante |
| **Diámetro del orificio central** | 12,5 mm |
| **Altura total** | 190 mm |
| **Voladizo** | 50 mm |
| **Peso** | 1,95 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |
| **Dimensiones de la placa** | 93 mm |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

## Características y aplicaciones

La goma gris no deja marcas en el suelo. La banda amortigua vibraciones y ruido, y la rueda sirve en interior y exterior. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.