Rueda giratoria 200 mm, goma gris, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 230 kg, Ref. 39575

Rueda giratoria, banda de rodadura de goma gris, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 230 kg dinámicos y 280 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-971 L12** | Referencia **39575** | EAN **3838461395758**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	230 kg
Capacidad de carga estática	280 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	232 mm
Voladizo	60 mm
Peso	3,25 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	93 mm

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

La goma gris no deja marcas en el suelo. La banda amortigua vibraciones y ruido, y la rueda sirve en interior y exterior. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.