
Rueda fija 150 mm, goma gris, cojinete liso, platina 135x110 mm, 170 kg, Ref. 39645

Rueda fija con rueda de 150 mm de diámetro, banda de rodadura de goma gris, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 170 kg dinámicos y 210 kg estáticos, fijación con platina de 135x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.





Número de plano **2-961 ISO** | Referencia **39645** | EAN **3838461396458**

Tipo	Rueda fija
Diámetro de rueda	150 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	170 kg
Capacidad de carga estática	210 kg
Platina	135x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	180 mm
Peso	1,4 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

La goma gris no deja marcas en el suelo. La banda amortigua vibraciones y ruido, y la rueda sirve en interior y exterior. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.