Rueda 160 mm, goma elástica, rodamiento de bolas, agujero del eje 20 mm, 350 kg, Ref. 40133

Rueda, banda de goma elástica, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 160 mm. Capacidad de carga 350 kg dinámicos y 430 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-040-32K** | Referencia **40133** | EAN **3838461401336**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de goma elástica, 70 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	350 kg
Capacidad de carga estática	430 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	0,65 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	58 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

La banda de goma elástica arranca con poco esfuerzo y rueda con suavidad. Cuida el suelo, también cuando el equipo está parado. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.