
Rueda giratoria 160 mm, goma elástica, rodamiento de bolas, agujero pasante 12,5 mm, 300 kg, Ref. 40233

Rueda giratoria con rueda de 160 mm de diámetro, banda de goma elástica, sobre rodamiento de bolas. Capacidad de carga 300 kg dinámicos y 370 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-044-32K** | Referencia **40233** | EAN **3838461402333**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de goma elástica, 70 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	300 kg
Capacidad de carga estática	370 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	190 mm
Voladizo	50 mm
Peso	1,73 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dimensiones de la placa	93 mm

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

La banda de goma elástica arranca con poco esfuerzo y rueda con suavidad. Cuida el suelo, también cuando el equipo está parado. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.