Rueda giratoria con freno total 100 mm, poliuretano, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 150 kg, Ref. 40615

Rueda giratoria con freno total, diámetro de rueda 100 mm, banda de rodadura de poliuretano, con rodamiento de rodillos. Soporta 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-055-20V** | Referencia **40615** | EAN **3838461406157**

Tipo	Rueda giratoria con freno total
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	128 mm
Voladizo	40 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	0,87 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +100 °C
Dimensiones de la placa	70 mm
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

La banda de poliuretano resiste los cortes y sirve para suelos con piedras. Tolera grandes diferencias de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.