Rueda giratoria 100 mm, poliamida, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 200 kg, Ref. 40905

Rueda giratoria con rueda de 100 mm de diámetro, rueda maciza de poliamida, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.



Número de plano **2-064-20D** | Referencia **40905** | EAN **3838461409059**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	200 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	128 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,83 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dimensiones de la placa	70 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Poco desgaste, poco esfuerzo para mantener la rodadura y giro fácil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.