# Rueda giratoria 125 mm, goma elástica, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 200 kg, Ref. 41073

Rueda giratoria con rueda de 125 mm de diámetro, banda de goma elástica, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.



Número de plano **2-074-25D** | Referencia **41073** | EAN **3838461410734**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria |
| **Diámetro de rueda** | 125 mm |
| **Ancho de rueda** | 35 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de goma elástica, 70 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | verde |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 200 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 250 kg |
| **Fijación** | Agujero pasante |
| **Diámetro del orificio central** | 12,5 mm |
| **Altura total** | 155 mm |
| **Voladizo** | 40 mm |
| **Peso** | 0,95 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Dimensiones de la placa** | 70 mm |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

## Características y aplicaciones

Rueda con poca resistencia y cuida el suelo. Los obstáculos se superan con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.