Rueda giratoria 125 mm, poliuretano, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 200 kg, Ref. 41165

Rueda giratoria, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-084-25V** | Referencia **41165** | EAN **3838461411656**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	200 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	155 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,99 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +55 °C
Dimensiones de la placa	70 mm
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Resiste muchos productos químicos. La banda de poliuretano carga poco el suelo y la rueda arranca con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.