
Rueda giratoria 125 mm de acero inoxidable, poliamida, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 250 kg, Ref. 41325

Rueda giratoria de acero inoxidable con rueda de 125 mm de diámetro, rueda maciza de poliamida, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-767 L12** | Referencia **41325** | EAN **3838461413254**

Tipo	Rueda giratoria de acero inoxidable
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	38 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	250 kg
Capacidad de carga estática	310 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	155 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,66 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dimensiones de la placa	73 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

La rueda admite lavados frecuentes y sirve en ambientes calientes y húmedos. El acero inoxidable no se oxida y conserva su aspecto. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.