Rueda giratoria 100 mm de acero inoxidable, goma gris, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 80 kg, Ref. 41535

Rueda giratoria de acero inoxidable con rueda de 100 mm de diámetro, banda de rodadura de goma gris, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 80 kg dinámicos y 100 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-973 L12** | Referencia **41535** | EAN **3838461415357**

Tipo	Rueda giratoria de acero inoxidable
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	80 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	128 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,83 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	73 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

La goma gris protege el suelo. La rueda sirve en zonas húmedas y con limpieza a vapor, y pasa con suavidad los obstáculos bajos. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.