
Rueda giratoria con freno total 125 mm de acero inoxidable, goma gris, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 130 kg, Ref. 41564

Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable, banda de rodadura de goma gris, cojinete liso, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 130 kg dinámicos y 160 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-988 L12** | Referencia **41564** | EAN **3838461415647**

Tipo	Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	37 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	130 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	155 mm
Voladizo	40 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	1,1 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	73 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

La goma gris protege el suelo. La rueda sirve en zonas húmedas y con limpieza a vapor, y pasa con suavidad los obstáculos bajos. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.