
Rueda giratoria 150 mm de acero inoxidable, poliamida, cojinete liso, platina 135x110 mm, 300 kg, Ref. 41653

Rueda giratoria de acero inoxidable, diámetro de rueda 150 mm, rueda maciza de poliamida, con cojinete liso. Soporta 300 kg dinámicos y 370 kg estáticos, fijación con platina de 135x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.





Número de plano **2-673 ISO** | Referencia **41653** | EAN **3838461416538**

Tipo	Rueda giratoria de acero inoxidable
Diámetro de rueda	150 mm
Ancho de rueda	46 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	300 kg
Capacidad de carga estática	370 kg
Platina	135x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	180 mm
Voladizo	50 mm
Peso	1,6 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

La rueda admite lavados frecuentes y sirve en ambientes calientes y húmedos. El acero inoxidable no se oxida y conserva su aspecto. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.