Rueda giratoria 200 mm de acero inoxidable, poliamida, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 300 kg, Ref. 41683

Rueda giratoria de acero inoxidable, diámetro de rueda 200 mm, rueda maciza de poliamida, con rodamiento de rodillos. Soporta 300 kg dinámicos y 370 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-759 L12** | Referencia **41683** | EAN **3838461416835**

Tipo	Rueda giratoria de acero inoxidable
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	300 kg
Capacidad de carga estática	370 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	232 mm
Voladizo	60 mm
Peso	2,1 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dimensiones de la placa	93 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

La rueda admite lavados frecuentes y sirve en ambientes calientes y húmedos. El acero inoxidable no se oxida y conserva su aspecto. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.