Rueda giratoria con freno total 150 mm de acero inoxidable, goma gris, cojinete liso, agujero pasante 12,5 mm, 170 kg, Ref. 41944

Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable, diámetro de rueda 150 mm, banda de rodadura de goma gris, con cojinete liso. Soporta 170 kg dinámicos y 210 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.





Número de plano **2-989 L12** | Referencia **41944** | EAN **3838461419447**

Tipo	Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable
Diámetro de rueda	150 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	170 kg
Capacidad de carga estática	210 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	180 mm
Voladizo	50 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	1,5 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	93 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

La goma gris protege el suelo. La rueda sirve en zonas húmedas y con limpieza a vapor, y pasa con suavidad los obstáculos bajos. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.