# Rueda giratoria con freno total 180 mm de acero inoxidable, goma gris, rodamiento de rodillos, agujero pasante 12,5 mm, 200 kg, Ref. 41954

Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable, banda de rodadura de goma gris, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 180 mm. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.









Número de plano **2-984 L12** | Referencia **41954** | EAN **3838461419546**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable |
| **Diámetro de rueda** | 180 mm |
| **Ancho de rueda** | 50 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | gris |
| **Centro de rueda** | polipropileno |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 200 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 250 kg |
| **Fijación** | Agujero pasante |
| **Diámetro del orificio central** | 12,5 mm |
| **Altura total** | 210 mm |
| **Voladizo** | 55 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 2,8 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |
| **Dimensiones de la placa** | 93 mm |

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

## Características y aplicaciones

La goma gris protege el suelo. La rueda sirve en zonas húmedas y con limpieza a vapor, y pasa con suavidad los obstáculos bajos. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.