
Rueda fija 100 mm de acero inoxidable, poliuretano, rodamiento de bolas, platina 105x85 mm, 150 kg, Ref. 42154

Rueda fija de acero inoxidable, diámetro de rueda 100 mm, banda de rodadura de poliuretano, con rodamiento de bolas. Soporta 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.





Número de plano **2-051-20K** | Referencia **42154** | EAN **3838461421549**

Tipo	Rueda fija de acero inoxidable
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Platina	105x85 mm
Distancia entre agujeros	80x60 mm
Diámetro de los orificios de fijación	9 mm
Altura total	128 mm
Peso	0,57 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +55 °C
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Características y aplicaciones

Poca deformación cuando el equipo permanece parado y resistencia al aceite. El rango de temperatura es amplio, véase la tabla. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.