Rueda 100 mm de acero inoxidable, goma elástica, rodamiento de rodillos, agujero del eje 12 mm, 150 kg, Ref. 2-040-20V

Rueda de acero inoxidable, banda de goma elástica, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-040-20V** | SKU **42314** | EAN **3838461423147**

Tipo	Rueda de acero inoxidable
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	banda de goma elástica, 70 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Agujero del eje	12 mm
Peso	0,27 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	44 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Amortigua los golpes y rueda con suavidad sobre irregularidades. Fácil de limpiar. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.