# Rueda giratoria con freno total 160 mm para cargas pesadas, goma negra, rodamiento de bolas, platina 140x110 mm, 400 kg, Ref. 42374

Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas, banda de rodadura de goma negra, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 160 mm. Capacidad de carga 400 kg dinámicos y 500 kg estáticos.



Número de plano **2-113-32K** | Referencia **42374** | EAN **3838461423741**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas |
| **Diámetro de rueda** | 160 mm |
| **Ancho de rueda** | 50 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma negra, 65 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | negro |
| **Centro de rueda** | aluminio |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 400 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 500 kg |
| **Platina** | 140x110 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 105x80 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 11 mm |
| **Altura total** | 200 mm |
| **Voladizo** | 54 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Bloqueo direccional** | opcional |
| **Peso** | 3,35 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

## Características y aplicaciones

Mueve la mercancía sin ruido sobre suelos irregulares y soporta cargas pesadas. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.