# Rueda 200 mm para cargas pesadas, poliuretano, rodamiento de bolas, agujero del eje 20 mm, 1000 kg, Ref. 2-140-40K

Rueda para cargas pesadas, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 1000 kg dinámicos y 1250 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-140-40K** | SKU **42504** | EAN **3838461425042**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda para cargas pesadas |
| **Diámetro de rueda** | 200 mm |
| **Ancho de rueda** | 50 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de poliuretano, 65 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | naranja-rojo-marrón |
| **Centro de rueda** | fundición de hierro |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 1000 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 1250 kg |
| **Agujero del eje** | 20 mm |
| **Peso** | 4,4 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |
| **Tipo de fijación** | Cubo de rueda |
| **Longitud del cubo** | 60 mm |
| **Material de la banda de rodadura** | Poliuretano inyectado |

## Características y aplicaciones

Soporta cargas muy altas y mantiene su forma cuando el equipo permanece parado mucho tiempo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.