Rueda 100 mm, polipropileno, rodamiento de bolas, agujero del eje 8,5 mm, 125 kg, Ref. 42643

Rueda, rueda maciza de polipropileno, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 125 kg dinámicos y 150 kg estáticos, agujero del eje de 8,5 mm.



Número de plano **2-681-20K** | Referencia **42643** | EAN **3838461426438**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	125 kg
Capacidad de carga estática	150 kg
Agujero del eje	8,5 mm
Peso	0,17 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.