Rueda 100 mm, poliamida, rodamiento de bolas, agujero del eje 12 mm, 200 kg, Ref. 42754, centro de rueda negro

Rueda, rueda maciza de poliamida, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-682-20K** | Referencia **42754** | EAN **3838461427541**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	200 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Agujero del eje	12 mm
Peso	0,26 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	44 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.