# Rueda 125 mm, poliamida, rodamiento de bolas, agujero del eje 8,5 mm, 250 kg, Ref. 42775, centro de rueda blanco

Rueda, rueda maciza de poliamida, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, agujero del eje de 8,5 mm.



Número de plano **2-681-25K** | Referencia **42775** | EAN **3838461427756**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda |
| **Diámetro de rueda** | 125 mm |
| **Ancho de rueda** | 38 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 250 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 310 kg |
| **Agujero del eje** | 8,5 mm |
| **Peso** | 0,22 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Tipo de fijación** | Cubo de rueda |
| **Longitud del cubo** | 44 mm |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

## Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.