Rueda 125 mm, polipropileno, rodamiento de bolas, agujero del eje 8,5 mm, 150 kg, Ref. 42784

Rueda, rueda maciza de polipropileno, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, agujero del eje de 8,5 mm.



Número de plano **2-681-25K** | Referencia **42784** | EAN **3838461427848**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	38 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Agujero del eje	8,5 mm
Peso	0,22 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.