# Rueda fija 100 mm, poliamida, rodamiento de bolas, platina 105x85 mm, 200 kg, Ref. 42853, centro de rueda negro

Rueda fija, diámetro de rueda 100 mm, rueda maciza de poliamida, con rodamiento de bolas. Soporta 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



Número de plano **2-666-20K** | Referencia **42853** | EAN **3838461428531**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda fija |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 35 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 200 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 250 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 128 mm |
| **Peso** | 0,58 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.