Rueda giratoria 125 mm, poliamida, rodamiento de bolas, agujero pasante 12,5 mm, 250 kg, Ref. 42904, centro de rueda negro

Rueda giratoria, diámetro de rueda 125 mm, rueda maciza de poliamida, con rodamiento de bolas. Soporta 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 12,5 mm.



Número de plano **2-757-25K** | Referencia **42904** | EAN **3838461429040**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	38 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	250 kg
Capacidad de carga estática	310 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	12,5 mm
Altura total	155 mm
Voladizo	40 mm
Peso	0,74 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Dimensiones de la placa	70 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.