Rueda 250 mm para cargas pesadas, goma negra, rodamiento de bolas, agujero del eje 20 mm, 500 kg, Ref. 2-110-50K

Rueda para cargas pesadas, banda de rodadura de goma negra, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 250 mm. Capacidad de carga 500 kg dinámicos y 700 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-110-50K** | SKU **43504** | EAN **3838461435041**

Tipo	Rueda para cargas pesadas
Diámetro de rueda	250 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 65 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	aluminio
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	500 kg
Capacidad de carga estática	700 kg
Agujero del eje	20 mm
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	60 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Mueve la mercancía sin ruido sobre suelos irregulares y soporta cargas pesadas. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.