Rueda giratoria con freno total 75 mm para uso institucional, goma termoplástica (TPE), rodamiento de bolas, agujero pasante 10,2 mm, 60 kg, Ref. 44835

Rueda giratoria con freno total para uso institucional con rueda de 75 mm de diámetro, banda de rodadura de goma termoplástica (TPE), sobre rodamiento de bolas. Capacidad de carga 60 kg dinámicos y 70 kg estáticos, fijación por agujero pasante de 10,2 mm.





Número de plano **2-7LZ-15K** | Referencia **44835** | EAN **3838461448355**

Tipo	Rueda giratoria con freno total para uso institucional
Diámetro de rueda	75 mm
Ancho de rueda	24 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma termoplástica (TPE), 82 Shore A
Color de la banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	60 kg
Capacidad de carga estática	70 kg
Fijación	Agujero pasante
Diámetro del orificio central	10,2 mm
Altura total	101 mm
Voladizo	30 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	0,33 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Dimensiones de la placa	32 mm
Material de la banda de rodadura	Polietileno

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Protegida contra el polvo y sin dejar rastro en el suelo. Gira con facilidad. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.